

Kuivatuskamber on mõeldud kuivatamine pasta (pikk ja lühike), köögiviljad, puuviljad, marjad ja seemed, keedised, vahukommid, tooteid keemia-ja farmaatsiatööstusele.

Konvektsioon kuivatuskamber on modulkonstruktsioon, valmistatud ППУ sendvitš-paneelidest paksusega 80-120mm. Kuivatuskamber on varustatud:

- Käsivankrid ja alused 500x1200 mm
- Väljalased niiske õhu automaateemaldamiseks
- Kaloriifeerid või TENid
- Sissepuhumisventilaatorid
- Väljatõmbeventilaatorid
- Elektripult koos temperatuuri ja niiskuse regulaatoriga, mis juhib soojavahetuse, väljatõmbeventilaatoriga liigse niiskuse eemaldamiseks ja sissepuhumisventilaatoriga ühtlase soojustasakaalu loomiseks

Kuivatuskambri soojavarustus toimub kahe meetodiga: elektrilise (TENidega) või kütismeetodiga (kaloriifeerid). Kütismeetodi valiku puhul on vaja tellida energiaseadet, mis töötab puukütel, kivisüsil, vedelkütusel või gaasil.

Energiaseadet koosneb:

- Soojuse generator

Energiaseadet, mis töötab puukütel generaatoriks on unikaalne, töötav tahkekütusel pikaajalise põlemisega katel.

Energiaseadet, mis töötab gaasil generaatoriks on gaaskatel.

- Soojuse aku
- Soojusvaheti
- Automaatpumpla ja sulgemisarmatuur

Mudel	SLK 1	SLK 2	SLK 3	SLK 4	SLK 6	SLK 8	SLK 10
Käsivankrite Kogus	1	2	3	4	6	8	10
Pooltoode Ühekorne Täislaadimine,Kg	75-105	150-210	225-315	300-420	450-630	450-630	750-1050
Kuivatuse Kellaaeg, Tund	6-10						
Võimsus, Kw	7	9,8	12,6	15,1	21	25	28,6
Välismõõdud, Mm	800x2000x2400	1400x2000x2400	2000x2000x2400	2600x2000x2400	3800x2000x2400	5000x2000x2400	6200x2000x2400

